


Unterlegkeile • Cale avec support

Unterlegkeil mit Halterung
Cale avec support



- 2 Stück Unterlegkeile mit Halterungen
- TÜV geprüft
- **zugelassen bis 1600 kg**
- leicht, stabil
- aus hochwertigem Kunststoff
- Befestigung für Keilhalter 4 x Ø 6 mm 40 x 40 mm

- 2 cales avec supports
- Contrôlées par TÜV
- **Homologuées jusqu'à 1600 kg**
- Légères, stables
- En matière plastique haute qualité
- Fixation pour support de cale 4 x Ø 6 mm 40 x 40 mm


Artikel-Nr. 150.002
N° d'article 150.002



made in europe TÜV

Material	Polyethylen	Matériel	Polyéthylène
Reifenhalbmesser	295 mm	Rayon du pneu	295 mm
Achslast	1600 kg	Charge par essieu	1600 kg
Farbe	weiß	Coloris	Blanc
Gewicht Keil/Halterung	216/40 g	Poids cale/support	216/40 g
Maße (LxBxH) Keil	ca. 224 x 99 x 90 mm	Dimensions (LxHxP) Cale	environ 224 x 99 x 90 mm
Halterung	ca. 167 x 95 x 20 mm	Support	environ 167 x 95 x 20 mm

Unterlegkeil mit Halterung
Cale avec support



- 2 Stück Unterlegkeile mit Halterungen
- TÜV geprüft
- **zugelassen bis 2000 kg**
- leicht, stabil
- aus hochwertigem Kunststoff

- 2 cales avec supports
- Contrôlées par TÜV
- **Homologuées jusqu'à 2000 kg**
- Légères, stables
- En matière plastique haute qualité

Artikel-Nr. 150.001
N° d'article 150.001



made in europe TÜV

Material	Polyamid	Matériel	Polyamide
Reifenhalbmesser	295 mm	Rayon du pneu	295 mm
Achslast	2000 kg	Charge par essieu	2000 kg
Farbe	weiß	Coloris	Blanc
Gewicht Keil/Halterung	216/40 g	Poids cale/support	216/40 g
Maße (LxBxH) Keil	ca. 224 x 99 x 90 mm	Dimensions (LxHxP) Cale	environ 224 x 99 x 90 mm
Halterung	ca. 167 x 95 x 20 mm	Support	environ 167 x 95 x 20 mm

Stromverteilerbox • Boîtier de distribution de courant

KLKWW Stromverteilerbox
Boîtier de distribution de courant



Die Stromverteilerbox mit 2 m Zuleitung und Aufhängung ist wasserabweisend und aus robustem Kunststoff gefertigt.

Jede Steckdose hat einen Klappdeckel.

Ce boîtier de distribution de courant accompagné d'un cordon d'alimentation de 2 m, hydrofuge et en matière plastique solide.

Chaque prise a un couvercle à clapet.

Artikel-Nr. 203.897
N° d'article 203.897



made in europe

Netzdaten Ue	1/N/PE 230 V/50 Hz	Alimentation Ue	1/N/PE 230 V/50 Hz
Anschlussleistung	max. 230 V/16 A/3600 W	Intensité	Maxi 230 V/16 A/3600 W
Netzeingang	2 m Netzkabel H07RN-F3G1,5mm ² mit Stecker CEE 2P+E/16 A/6 h	Entrée de réseau	2 m de cordon d'alimentation H07RN-F3G1,5mm ² avec fiche à contact de protection 2P+E/16 A/6 h
Ausgänge	2 Steckdosen CEE 2P+E/16 A/6 h/230 V 1 Steckdose Schuko 16 A/230 V	Sorties	2 prises CEE 2P+N+E/16 A/6 h/230 V 1 prise à contact de protection 16 A/230 V
Schutzart	IP 44	Degrés de protection	IP 44
Befestigung	aufhängbar an einer Kette	Fixation	Peut être suspendu à une chaîne
Gehäuse	Polyetylen/schwarz	Boîtier	Polyéthylène/noir
Maße (LxBxH)	ca. 210 x 152 x 76 mm	Dimensions (LxHxP)	environ 210 x 152 x 76 mm
Gewicht	ca. 950 g	Poids	environ 950 g